





Détail du caniveau latéral



Coulé dans du béton, le calcaire a servi pour le revêtement des rues. Des moellons irréguliers, disposés manuellement, ont été utilisés pour les caniveaux, la «calade» de la place Sainte-Foy et la construction de murets.



Pour la réalisation de la fontaine et des bornes, le calcaire a été taillé traditionnellement.



Des dalles de calcaire taillées ont été mises en œuvre pour les sols de la halle et d'une partie de la place Sainte-Foy pour les bandes structurantes, les devants de porte et les emmarchements.



L'espace planté de cerisiers blancs s'ouvre sur le paysage lointain. Cette essence fait écho aux espèces fruitières des vergers lot-et-garonnais en affirmant l'identité agricole locale, et son port permet une mise en scène de la vue : la couronne basse des cerisiers et le muret du belvédère organisent un cadrage horizontal et panoramique du paysage, qui se dévoile en épaisseur, au fur et à mesure de la progression sous le couvert végétal.



→ L'aménagement de la voirie du bourg médiéval confère à ce site un avantage indéniable quant à l'unité qui s'en dégage malgré

les différents espaces qui ont été traités ; la pierre calcaire, matériau local choisi pour le revêtement, donne de la lumière supplémentaire à l'ensemble tout en préservant l'identité de chaque place et rue.

→ Des petits îlots de végétation et un choix judicieux de plantes vivaces offrent une unité de fleurissement qui permet d'éviter un caractère strictement minéral à l'ensemble.